

LASCO

Rückewagen



Type	Beschreibung
LRW 8	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzlast 8,0 t • Gesamtgewicht 9,5 t • Untenanhängung • Bereifung 11.5-80/15.3 • Zentralrohrrahmen • Schutzgitter • DIN-Zugöse • Beleuchtung • 3 Paar gebogene, drehbare Rungen • hydr. 2-Rad-Bremse
LRW 9	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzlast 9,0 t • Gesamtgewicht 10,5 t • Untenanhängung • Bereifung 11.5-80/15.3 • Zentralrohrrahmen • Schutzgitter • DIN-Zugöse • Beleuchtung • Lenkdeichsel • 3 Paar gebogene, drehbare Rungen • hydr. 2-Rad-Bremse
LRW 10	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzlast 10,0 t • Gesamtgewicht 12,0 t • Untenanhängung • Bereifung 400-60/15.5 14 Forstprofil • Zentralrohrrahmen • Schutzgitter • DIN-Zugöse • Beleuchtung • Lenkdeichsel mit 2 Zylindern • 3 Paar gebogene, drehbare Rungen • Verlängerung 1,0 m • hydr. 2-Rad-Bremse
LRW 12	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzlast 12,0 t • Gesamtgewicht 14,5 t • Untenanhängung • Bereifung 400-60/15.5 14 Forstprofil • Doppelrahmen • Schutzgitter • DIN-Zugöse • Beleuchtung • Lenkdeichsel mit 2 Zylindern • 4 Paar gebogene, drehbare Rungen • hydr. 2-Rad-Bremse • max. Höchstgeschwindigkeit 10 km/h
LRW 14	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzlast 14,0 t • Gesamtgewicht 17,0 t • Untenanhängung • Bereifung 500-50/17 18 Forstprofil • Doppelrahmen • Schutzgitter • DIN-Zugöse • Beleuchtung • Lenkdeichsel mit 2 Zylindern • 3 Paar gebogene, drehbare Rungen • Verlängerung 1,20 m • hydr. 2-Rad-Bremse